

- **Ορειχάλκινο ταφ με αριστερά αρσενικά άκρα**
(Left Male Brass tee)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1/2"	29-16-12	7,20



- **Ρακόρ τύπου “Υ”**
(Brass Nut Y - type)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
3/8"	29-16-41	9,00
1/2"	29-16-42	9,50



ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΝΕΣ GPL (GPL Brass Valves)

- **Γωνιακή βάνα για φιάλη**
(Elbow GPL Cylinder Valve)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
3/4" κων. Α x 1/2" Αριστ. Α	29-40-01	8,40
1/2" Αριστ. Α x Α	29-40-02	9,80
1/2" Α x 1/2" Αριστ. Α	29-40-03	14,60



- **Στρόφιγγα αριστερού σπειρώματος**
(GPL Valve with Left Male)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
3/8" Θ x 1/2" Αριστ. Α	29-40-05	23,90
1/2" Θ x 1/2" Αριστ. Α	29-40-07	23,90



- **Στρόφιγγα**
(GPL Valve)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1/8" Θ x Θ	29-40-10	6,20
1/4" Α x Θ	29-40-11	6,20
1/4" Θ x Θ	29-40-12	6,20
1/4" Α x Α	29-40-13	6,20



- **Βάνες με ρακόρ τύπου Υ**
(Ball Valve with Brass Nut Y type)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1/2" x Φ8mm	29-16-30	20



- **Σφαιρική βάνα με ρουξούνι 8mm**
(Female Brass Ball Valve with 8mm Outlet)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
3/8" Θ	29-40-20	11,90
1/2" Θ	29-40-21	11,90
3/8" Α	29-40-23	11,90
1/2" Α	29-40-24	11,90



- Γωνιακή σφαιρική βάνα με ρουξούνι 8mm
(Female Brass Ball Valve Elbow Type with 8mm Outlet)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
3/8" Θ	29-40-26	11,90
1/2" Θ	29-40-27	11,90
3/8" Α	29-40-29	11,90
1/2" Α	29-40-30	11,90



- Σφαιρική βάνα με αρίστερό σπείρωμα
(Brass Ball Valve with Left Male End)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
3/8" Αρ. Αρσ. x 3/8" Θ	29-40-31	19
1/2" Αρ. Αρσ. x 1/2" Θ	29-40-32	19



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (LPG Tank Material)

- Βαλβίδα υπερβολικής ροής
(Excess flow valve)

DN	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
15	29-50-03	165
20	29-50-04	180
25	29-50-05	190
32	29-50-06	200
40	29-50-07	210
50	29-50-08	230
65	29-50-09	315
80	29-50-10	380
100	29-50-11	515
150	29-50-12	1.030



Body : Steel
PN : 40
Test Pressure : 40bar
Working Temperature : -40 / 50° C
Certificates : CE, PED

- Βαλβίδα αντεπιστροφής
(Back pressure check valve)

DN	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
15	29-51-03	170
20	29-51-04	180
25	29-51-05	195
32	29-51-06	205
40	29-51-07	215
50	29-51-08	235
65	29-51-09	320
80	29-51-10	395
100	29-51-11	520
150	29-51-12	1.040



Body : Steel
PN : 40
Test Pressure : 40bar
Working Temperature : -40 / 50° C
Certificates : CE, PED