

• Γωνιακή σφαιρική βάνα με ρουξούνι 8mm
(Female Brass Ball Valve Elbow Type with 8mm Outlet)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
3/8" Θ	29-40-26	11,90
1/2" Θ	29-40-27	11,90
3/8" Α	29-40-29	11,90
1/2" Α	29-40-30	11,90



• Σφαιρική βάνα με αρίστερό σπείρωμα
(Brass Ball Valve with Left Male End)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
3/8" Αρ. Αρσ. x 3/8" Θ	29-40-31	19
1/2" Αρ. Αρσ. x 1/2" Θ	29-40-32	19



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (LPG Tank Material)

• Βαλβίδα υπερβολικής ροής
(Excess flow valve)

DN	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
15	29-50-03	165
20	29-50-04	180
25	29-50-05	190
32	29-50-06	200
40	29-50-07	210
50	29-50-08	230
65	29-50-09	315
80	29-50-10	380
100	29-50-11	515
150	29-50-12	1.030



Body : Steel
PN : 40
Test Pressure : 40bar
Working Temperature : -40 / 50° C
Certificates : CE, PED

• Βαλβίδα αντεπιστροφής
(Back pressure check valve)

DN	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
15	29-51-03	170
20	29-51-04	180
25	29-51-05	195
32	29-51-06	205
40	29-51-07	215
50	29-51-08	235
65	29-51-09	320
80	29-51-10	395
100	29-51-11	520
150	29-51-12	1.040



Body : Steel
PN : 40
Test Pressure : 40bar
Working Temperature : -40 / 50° C
Certificates : CE, PED

- **Δείκτες στάθμης μαγνητικοί**
(Level indicator magnetic transmission)

Οριζόντιας τοποθέτησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
29-24-01	860



Κάθετης τοποθέτησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
29-24-02	860



Φλαντζωτή σύνδεση PN40
Max pressure 40bar

- **Μανόμετρο δεξαμενής με ηλεκτρική επαφή**
(LPG Storage Manometer with Electric Contacts)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
29-24-08	280

Κατάλληλο για δεξαμενές και με πίεση ενεργοποίησης σήματος τα 15bar



Εύρος μέτρησης : 0-25bar
Συνοδεύεται από καλώδιο 1m

- **Θερμόμετρο δεξαμενής**
(LPG Storage Thermometer)

Οριζόντιας τοποθέτησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
29-24-10	215



Κάθετης τοποθέτησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
29-24-11	230



Εύρος μέτρησης : -30 έως 50°C

• **Manifold ασφαλιστικών βαλβίδων δεξαμενής**

(Pressure relief valve manifolds)

Διατίθεται σε διάφορα μοντέλα ανάλογα με την διάσταση της ασφαλιστικής βαλβίδας
Σύνδεση με δεξαμενή: φλαντζωτή PN40

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1"1/4	29-24-30	660
1"1/2	29-24-31	700
2"	29-24-32	920
2"1/2	29-24-33	820

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές βαλβίδες



• **Ασφαλιστική βαλβίδα δεξαμενής**

(Safety relief valve)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
2"	29-24-40	660
2"1/2	29-24-41	660

Nominal pressure : 40bar

Setting pressure : 17,65bar

Body : Stainless steel



ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

(Electronic digital meter for liquid phase)

• **Mod. 01**

ΣΥΝΔΕΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1" x 1"	29-44-01	600



Body : Aluminum

Flow rate : 10-100 lt/min

Working temperature : 20,7bar

Operating temperature : -10 / 54 °C

• **Mod. 02**

ΣΥΝΔΕΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
2" x 2"	29-44-02	3.900



Body : Aluminum

Flow rate : 100-1.000 lt/min

Working temperature : 20,7bar

Operating temperature : -10 / 60 °C