

ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ (Thread Sealing Material)

• Ταινίες τεφλόν (PTFE Sealing Tapes)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
12mm x 12m x 0,1mm	42-01-01	0,55
19mm x 12m x 0,1mm	42-01-02	1,17
12mm x 12m x 0,2mm	42-01-05	1,54
19mm x 12m x 0,2mm	42-01-06	2,15

Κατάλληλο για φυσικό αέριο, υγραέριο, θερμό και κρύο νερό, πεπιεσμένο αέρα.



Certificates : EN 751/3

• Ταινίες σιλικόνης (Silicon Sealing Tapes)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
14mm x 15m	42-02-03	7,70
19mm x 15m	42-02-04	9,30
14mm x 5m	42-02-05	4,10

Κατάλληλο για φυσικό αέριο, υγραέριο, θερμό και κρύο νερό, πεπιεσμένο αέρα καθώς και διαλύματα οξέων και βάσεων. Επιτρέπει την επαναρύθμιση (ξεβίδωμα) των εξαρτημάτων.



Certificates : EN 751/2
AGA AG208/98
DIN 30660

• Νήμα στεγανοποίησης LOCTITE 55 (150m) (Pipe Sealing Cord)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
42-01-19	15,80

Κατάλληλο για φυσικό αέριο και υγραέριο, θερμό και κρύο νερό, πεπιεσμένο αέρα και βιομηχανικά λαδιών. Επιτρέπει την επαναρύθμιση (ξεβίδωμα) των εξαρτημάτων.



Certificates : EN 751/2
ANSI/NSF-61
DIN 30660

• Κόλλες υψηλού βαθμού ασφάλισης (Anaerobic seals high hardening)

ΟΝΟΜΑ	ΧΡΩΜΑ	ΒΑΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
BLOCK SEAL	ΚΟΚΚΙΝΟ	100gr	42-03-09	18,00
		250gr	42-03-10	37,00

Αναεροβικές κόλλες για στεγανοποίηση σπειρωμάτων σε σωληνώσεις Φ.Α., LPG, ζεστού-κρύου νερού, υδρογονανθράκων, χημικών, συμπιεσμένου αέρα. Χρησιμοποιούνται πάνω σε καθαρά σπειρώματα έως 2".



Certificates : EN 751/1
AGA AG 208/98

• Κόλλες μεσαίου βαθμού ασφάλισης

(Anaerobic seals medium hardening)

ΟΝΟΜΑ	ΧΡΩΜΑ	ΒΑΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
LOXEAL 58-11	ΚΙΤΡΙΝΟ	100gr	42-06-04	13,10
SISEAL	ΚΙΤΡΙΝΟ	100gr	42-06-03	13,10
GAS SEAL	ΚΟΚΚΙΝΟ	100gr	42-03-03	16,80
		250gr	42-03-06	35,50

Αναεροβικές κόλλες για στεγανοποίηση σπειρωμάτων σε σωληνώσεις Φ.Α., LPG, ζεστού-κρύου νερού, υδρογονανθράκων, χημικών, συμπιεσμένου αέρα και οξυγόνου.

Χρησιμοποιούνται πάνω σε καθαρά σπειρώματα έως 2"



Certificates

Loxeal 5811 : EN 751/1, WRAS, BAM

Siseal : EN 751/1

Gas Seal : EN 751/1, AGA AG 208/98

• Πάστες στεγανοποίησης

(Sealing Pastes)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
KOLGAS	400gr	42-10-02	5,10
SILICON	460gr	42-10-04	4,30
KOBALTITE	460gr	42-10-06	4,60

Κατάλληλες για δίκτυα Φ.Α, νερού και για σπειρώματα έως 4".

Χρησιμοποιούνται με καννάβι.



Certificates

Kolgas : EN 751/2

• Καννάβι

(Hemp)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
250gr	42-10-07	4,20
1000gr	42-10-10	16,00

Φυτική λεπττή ίνα για στεγανοποίηση σπειρωμάτων, κατάλληλη για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Συνδυάζεται με πάστες KOLGAS, SILICON και KOBALTITE



• Spray ελέγχου διαρροών

(Gas Leakage Spray)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
SPRAY	400ml	42-25-01	5,40
ΥΓΡΟ	400ml	42-25-04	9,00

Δεν διαβρώνει τις μεταλλικές & πλαστικές επιφάνειες.

