

ΥΛΙΚΑ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ (Valves Station Material)



• Link Seals

Τα Link Seals στεγανοποιούν το διάκενο μεταξύ του τοίχου και των σωλήνων ή των καλωδίων που εισέρχονται σε βανοστάσια και υπόγειες εγκαταστάσεις

TYPE	COLOR	APPLICATION
C	Black	General application
B	Blue	For plastic pipe
S 316	Black	High resistant against acid and alkalic
O	Green	Oil, jet, fuel resistance
T	Grey	For high temperature

Temperature resistance : - 40°/+120°C (black)
: - 55°/+230°C (grey)

Dielectrical strength : 500 V/min

Pressure tightness : 2 bar (Type S-LS)
3 bar (Type BC & BS 316)
5 bar (Type OLS)

Dimension : Suitable for all pipe diameter

Special version for plastic pipes (blue EPDM)



• Χιτώνια για Link Seals

Γίνεται προεγκατάσταση τους στον τοίχο στις περιπτώσεις νέων εγκαταστάσεων όταν γνωρίζουμε εκ των προτέρων τα σημεία εισόδου των αγωγών

Material : Stainless steel
Carbon steel galvanized PVC
asbestos free fibre cement



• Multiple Sealing Kompi-CP

Pressure tight : 1 bar
Rubber material : EPDM
Temperature range : - 30°/+120°C
Pipe / Cables O.D. : 4 - 32mm
Core drilled hole : 80,100,125,150mm



Κατάλληλο για αγωγούς και καλώδια

• Compact - Plus Sealing

Pressure tight	: 2 bar
Rubber material	: EPDM
Temperature range	: - 30°/+ 120°C
Wall opening	: 70 - 300mm

Κατάλληλο για υδραγωγεία και δεξαμενές νερού



• Compact FW 80 Sealing

Pressure tight	: 2 bar
Rubber material	: EPDM
Temperature range	: - 30°/+ 120°C
Wall opening	: 125 - 400mm

Είναι διπλού σώματος και χρησιμοποιείται στα δίκτυα τηλεθέρμανσης



• Σύστημα στεγανοποίησης STOPAQ 2100

Πάστα στεγανοποίησης μονού συστατικού, κατάλληλη για νερό & φυσικό αέριο. Στεγανοποιεί το διάκενο μεταξύ καλωδίων ή αγωγών και του τοίχου των βανοστασίων, σύμφωνα με το NEN 2768.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Φυσίγγι 0,33 kg	42-31-06	80
Φυσίγγι 0,53 kg	42-31-07	95
Foamband ρολλό 5m	42-31-08	20
STOPAQ concrete 0,5kg	42-31-09	30



• Intake Device

Σύστημα μέτρησης και δειγματοληψίας
Κατάλληλο για βανοστάσια φυσικού αερίου και για αγωγούς διαστάσεων από 2" - 36"

Documentation according DESFA specifications
Certificates : 3.1 EN 10204

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
99-99	1.520

